



减速比 i	30				
额定输出扭矩 N.m	35				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	容许惯性力矩 N.m	15	防护等级 IP	54
容许轴向负载 N	2100	扭转刚度 N.m/arcmin	--	润滑方式	长效润滑
容许径向负载 N	2100	精度寿命 h	20000 (间歇运转)	传动效率 %	90
容许盘面转速 rpm	100	定位精度 arcmin	≤1	噪音 dB	≤60
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	0.9
旋转平台平行度 mm	≤0.01	适配伺服马达 W	100	安装方式	任意
额定力矩 N.m	180	适配步进马达	42步进	设计承重 kg	10

										 <div>深圳卓创传动科技有限公司</div>	
标记	处数	分区	修改文件号		签名	年月日		中空旋转平台减速机			ZCH60-30-8-30-46-M4
设计			标准化					阶段标记	重量	比例	
校对										1:1	
审核								共 张 第 张		电话：0769-88007050 传真：0769-88007052 www.zcxjsj.com	
工艺					批准						



深圳卓创传动科技有限公司

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxysj.com