



减速比 i	10	18		
额定输出扭矩 N.m	310	205		
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩			
轴承结构	交叉滚子轴承	齿隙	无齿隙 (可调节)	防护等级 IP 50
容许轴向负载 N	12000	扭转刚度 N.m/arcmin	58	润滑方式 长效润滑
容许惯性力矩 N.m	200	精度寿命 h	30000 (间歇运转)	传动效率 % 95
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	≤1	噪音 dB ≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.015	反复位精度 arcsec	≤15	重量 kg 25
旋转平台平行度 mm	≤0.03	适配伺服马达 W	1000-3000	安装方式 任意
倾覆力矩 N.m	3780	适配步进马达	110步进	设计承重 kg 180

					深圳卓创传动科技有限公司		
					中空旋转平台减速机		
					ZCTK280-19-55.52-89xM8		
标记	处数	分区	版本文件号	签名	年月日	阶段标记	重量
设计			标准化				比例
校对							1:1
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	
					电话: 0769-88007050 传真: 0769-88007052 www.zcxsj.com		