


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 i | 10 | | | | |
| 额定输出扭矩 N.m | 1550 | | | | |
| 最大输出扭矩 N.m | 3倍额定输出扭矩 | | | | |
| 轴承结构 | 交叉滚子轴承 | 齿隙 | 无齿隙（可调节） | 防护等级 IP | 50 |
| 容许轴向负载 N | 29600 | 扭转刚性 N.m/arcmin | 175 | 润滑方式 | 长效润滑 |
| 容许惯性力矩 N.m | 750 | 精度寿命 h | 30000（间歇运转） | 传动效率 % | 95 |
| 容许盘面转速 rpm | 200（间歇运转） | 定位精度 arcmin | ≤1 | 噪音 dB | ≤67 |
| 旋转平台同心度 mm | ≤0.02 | 反复定位精度 arcsec | ≤15 | 重量 kg | |
| 旋转平台平行度 mm | ≤0.04 | 适配伺服马达 W | 2000-5000 | 安装方式 | 任意 |
| 倾覆力矩 N.m | 6300 | 适配步进马达 | | 设计承重 kg | 1000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | |
| 设计 | | | 标准化 | | | |
| 校对 | | | | | | |
| 审核 | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | |

深圳卓创传动科技有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 中空旋转平台减速机 | | ZCTK450-40-130-165-M10 |
| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| | | 1:1 |
| 共 张 第 张 | | |

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com