



减速比 i	10	18			
额定输出扭矩 N.m	270	180			
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	齿隙	无齿隙 (可调节)	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	8000	扭转刚性 N.m/arcmin	58	润滑方式	长效润滑
容许惯性力矩 N.m	200	精度寿命 h	30000 (间歇运转)	传动效率 %	95
容许盘面转速 rpm	200 (间歇运转)	定位精度 arcmin	≤1	噪音 dB	≤67
旋转平台同心度 mm	≤0.015	反复定位精度 arcsec	≤15	重量 kg	20.3
旋转平台平行度 mm	≤0.03	适配伺服马达 W	1000-3000	安装方式	任意
倾覆力矩 N.m	3200	适配步进马达	110-130步进	设计承重 kg	150

						深圳卓创传动科技有限公司		
						中空旋转平台减速机		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	ZBT280-19-55.52-89x89-M8		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:1
审核						电话: 0769-88007050		
工艺			批准			传真: 0769-88007052		
						www.zcxsj.com		
						共 张 第 张		