


减速比	10	18							
额定输出扭矩	90N.m	65N.m							
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩			齿隙	无齿隙 (可调节结构)	光电开关	标配		
轴承结构	交叉滚子轴承			扭转刚性	32N.m/arcmin	润滑方式	长效润滑		
容许轴向负载	5000N			精度寿命	30000h (间歇运转)	传动效率	95%		
容许惯性力矩	100N.m			定位精度	≤1 arcmin	噪音	≤60dB		
容许盘面转速	200rpm (间歇运转)			反复定位精度	≤15 arcsec	重量	10kg		
旋转平台平行度	≤0.02mm			防护等级	IP50	安装方式	任意		
旋转平台同心度	≤0.01mm			适配电机接口	86步进 (14-73-方69.6)	设计承重	90kg		
倾覆力矩	1820N.m								

 深圳卓创传动科技有限公司										ZCTJ200-10(18)-14-73-69									
中空旋转平台减速机										设计									
										校对									
										审核									
										工艺									
										标记处数									
										分区									
										更改文件号									
										签名									
										年月日									
										标准									
										批准									
										阶段标记									
										重量									
										比例									
										1:1									
共 张 第 张										电话：0769-88007050 传真：0769-88007052 www.zcxxxjsj.com									