



減速比 i	10				
額定輸出扭矩 N.m	1550				
最大輸出扭矩 N.m	3倍額定輸出扭矩				
軸承結構	交叉滾子軸承	齒隙	無齒隙 (可調節)	防護等級 IP	50
容許軸向負載 N	29600	扭轉剛性 N.m/arcmin	175	潤滑方式	長效潤滑
容許慣性力矩 N.m	750	精度壽命 h	30000 (間歇運轉)	傳動效率 %	95
容許盤面轉速 rpm	200 (間歇運轉)	定位精度 arcmin	≤1	噪音 dB	≤67
旋轉平台同心度 mm	≤0.02	反覆定位精度 arcsec	≤15	重量 kg	
旋轉平台平行度 mm	≤0.04	适配伺服馬達 W	2000-5000	安裝方式	任意
傾覆力矩 N.m	6300	适配步进馬達		設計承重 kg	1000

						深圳卓创传动科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机	ZCTK450-35-114.3-200-M12
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
校对							1:1
审核							电话: 0769-88007050
工艺			批准			共 张 第 张	传真: 0769-88007052
						www.zcxsj.com	